

SDE50

Machine à glaçons creux 47 Kg

SIMAG

Autre modèles de cette gamme : SDE 18-SDE 24-SDE 30-SDE 34-SDE 40-SDE 64-SDE 84-SDE 100-SDE 170-SDE 220

Caractéristiques Techniques

- Carrosserie acier inoxydable - Scotch brite
- Refroidissement à air ou à eau
- Pompe verticale
- Interrupteur marche/arrêt
- Système de nettoyage intégré
- Accès aisé aux composants
- Faible consommation d'eau et d'énergie
- Ratio production / cabine de stockage optimisé
- Dimensions réduites
- Double système de dégivrage
- Réfrigérant R-134a

Production par 24h00 - 10°C/10°C

Condensation par air : 47 kg (2200 glaçons)

Condensation par eau : 45 kg (2140 glaçons)

Capacité de Stockage

kg 17

Garantie

3 ans pour les composants

Assujettie aux limites et exclusions prescrites

Voltage

230/50/1

220-240/60/1 sur demande

Technologie et Certifications



Certified ISO 9001





21 g

36 mm

29 mm

35 mm



SIMAFROID
L'ART DE LA GLACE

CS 98004 - 95811 Argenteuil cedex
Téléphone: 01 30 25 70 90
Télécopie: 01 30 25 70 99
simafroid@wanadoo.fr
www.simafroid.fr

SDE50

Machine à glaçons creux 47 Kg

SIMAG

Autre modèles de cette gamme : SDE 18-SDE 24-SDE 30-SDE 34-SDE 40-SDE 64-SDE 84-SDE 100-SDE 170-SDE 220



* VIDANGE PAR GRAVITE



TABLEAU DE CONTROLE



INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÉT
Nouvel interrupteur intégré



GRILLE DE VENTILATION
Nouvelle grille pour les versions à condensation par eau



RAMPE DE PULVERISATION
Nouvelle rampe avec jets fixes



GRILLE DE VENTILATION
Nouvelle grille pour les versions à condensation par eau



ANGLES SUPERIEURS
Nouveaux angles arrondis en plastique



FILTRE A AIR
Nouveau filtre de condenseur à air

Limites de Fonctionnement

	Minimum	Maximum
Température d'air	10°C	43°C
Température d'eau	5°C	38°C
Voltage	-10%	+10%
Pression d'eau	14 psi 1 bar	70 psi 5 bar

Modèles et caractéristiques susceptibles de changement sans préavis

Modèle	Voltage	Watt (*)	Réfrigérant	Charge de Réfrigérant	Protection Ampères	Consommation d'eau (**)	Poids Net (kg)	Poids Emballé (kg)
SDE 50 AS	230/50/1	430	R134a	0,28	10	3,1	45	53
SDE 50 AS	220-240/60/1	430	R134a	0,28	10	3,1	45	53
SDE 50 WS	230/50/1	380	R134a	0,28	10	68	45	53
SDE 50 WS	220-240/60/1	380	R134a	0,28	10	68	45	53

(*) Puissance installée : Température ambiante 43°C

(**) Consommation : Température d'air 32°C, d'eau 21°C